



ORCA MONO

KASKADNE VISOKOTEMPERATURNE IZVEDBE

Primerno za:

- radiatorsko ogrevanje v večjih objektih,
- večje starejše in slabše izolirane objekte,
- primerna tudi za ogrevanje večjih količin sanitarne vode.



IZBOR NOTRANJE IN ZUNANJIH ENOT	IZVEDBE MONO M 2-4 × 8-14 kW	IZVEDBE MONO L 2-4 × 8-23 kW
NOTRANJA ENOTA ZA 2 ZUNANJI ENOTI	MONO 2 M	MONO 2 L
Št. artikla (komplet)	10721 + 2 zunanji enoti	10722 + 2 zunanji enoti
Skupna grelna moč [kW] (vsota moči zunanjih enot)	16-28	31-46
Ogrevalna površina ⁵ [m ²]	400-700	775-1.150
Dimenzije plinskih priklj.	2 × 1/4", 1/2" (PUD, SUZ) ali 2 × 3/8", 5/8" (PUHZ)	2 × 1/2", 1"
Dim. priklj. za ogrevalni sistem	6/4"	6/4"
Vgrajena obtočna črpalka	2 × obtočna črpalka energetskega razreda A	
Toplotni prenosnik	2 × Swep	2 × Swep
Dimenzije (VxŠxG) [cm]	90×60×40	90×60×40
Teža [kg]	95	105
NOTRANJA ENOTA ZA 3 ZUNANJE ENOTE	MONO 3 M	MONO 3 L
Št. artikla (komplet)	10723 + 3 zunanje enote	10724 + 3 zunanje enote
Skupna grelna moč [kW] (vsota moči zunanjih enot)	24-42	39-69
Ogrevalna površina (A-15/W35) ⁵ [m ²]	600-1.050	975-1.725
Dimenzije plinskih priklj.	3 × 1/4", 1/2" (PUD, SUZ) ali 3 × 3/8", 5/8" (PUHZ)	3 × 1/2", 1"
Dim. priklj. za ogrevalni sistem	2"	2"
Vgrajena obtočna črpalka	3 × obtočna črpalka energetskega razreda A	
Toplotni prenosnik	3 × Swep	3 × Swep
Dimenzije (VxŠxG) [cm]	90×120×40	90×120×40
Teža [kg]	160	175
NOTRANJA ENOTA ZA 4 ZUNANJE ENOTE	MONO 4 M	MONO 4 L
Št. artikla (komplet)	10725 + 4 zunanje enote	10726 + 4 zunanje enote
Skupna grelna moč [kW] (vsota moči zunanjih enot)	32-56	47-92
Ogrevalna površina (A-15/W35) ⁵ [m ²]	800-1.400	1.175-2.300
Dimenzije plinskih priklj.	4 × 1/4", 1/2" (PUD, SUZ) ali 4 × 3/8", 5/8" (PUHZ)	4 × 1/2", 1"
Dim. priklj. za ogrevalni sistem	2"	2"
Vgrajena obtočna črpalka	4 × obtočna črpalka energetskega razreda A	
Toplotni prenosnik	4 × Swep	4 × Swep
Dimenzije (VxŠxG) [cm]	90×120×40	90×120×40
Teža [kg]	190	210



ORCA MONO

KASKADNE NIZKOTEMPERATURNE IZVEDBE

Primerno za:

- talno/stensko/stropno ogrevanje in ogrevanje sanitarne vode,
- novogradnje in dobro izolirane objekte.

IZBOR NOTRANJE IN ZUNANJIH ENOT

NOTRANJA ENOTA ZA 2 ZUNANJI ENOTI

Št. artikla (komplet)

Skupna grelna moč [kW]
(vsota moči zunanjih enot)

Ogrevalna površina (A-15/W35)⁵ [m²]

Dimenzije plinskih priklj.

Dim. priklj. za ogrevalni sistem

Vgrajena obtočna črpalka

Toplotni prenosnik

Dimenzije (VxŠxG) [cm]

Teža [kg]

NOTRANJA ENOTA ZA 3 ZUNANJE ENOTE

Št. artikla (komplet)

Skupna grelna moč [kW]
(vsota moči zunanjih enot)

Ogrevalna površina (A-15/W35)⁵ [m²]

Dimenzije plinskih priklj.

Dim. priklj. za ogrevalni sistem

Vgrajena obtočna črpalka

Toplotni prenosnik

Dimenzije (VxŠxG) [cm]

Teža [kg]

NOTRANJA ENOTA ZA 4 ZUNANJE ENOTE

Št. artikla (komplet)

Skupna grelna moč [kW]
(vsota moči zunanjih enot)

Ogrevalna površina (A-15/W35)⁵ [m²]

Dimenzije plinskih priklj.

Dim. priklj. za ogrevalni sistem

Vgrajena obtočna črpalka

Toplotni prenosnik

Dimenzije (VxŠxG) [cm]

Teža [kg]

IZVEDBE MONO M

2-4 × 4-12 kW

MONO 2 M

10721 + 2 zunanji enoti

8-24

150-470

2× 1/4", 1/2"

6/4"

2× obtočna črpalka energetskega razreda A

2× Swep

90×60×40

95

MONO 3 M

10723 + 3 zunanje enote

12-36

225-705

3× 1/4", 1/2"

2"

3× obtočna črpalka energetskega razreda A

3× Swep

90×120×40

160

MONO 4 M

10725 + 4 zunanje enote

16-48

300-940

4× 1/4", 1/2"

2"

4× obtočna črpalka energetskega razreda A

4× Swep

90×120×40

190